



# JARDIN DES TUILERIES

## Adèle bleu 20x20x2

Collection: JARDIN DES TUILERIES  
 Color: Adèle Bleu  
 Top finish: Mat - R11  
 Size: 20x20 cm  
 Thickness: 20mm  
 Material Type: Single firing - dry pressed ceramic tile



### TECHNICAL DATA

| NORMA<br>STANDARD<br>NORME<br>NORM                                                                      | CARACTERÍSTICAS<br>CHARACTERISTICS<br>CARACTÉRISTIQUES<br>MERKMALE                                                                                                        | CONFORME A LA NORMA<br>ACCORDING TO THE STANDARD<br>CONFORMÉMENT À LA NORME<br>NORMGERECHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  UNE EN ISO 10545-2    | Dimensiones y aspecto superficial<br>Dimensions and surface quality<br>Dimensions et aspect superficiel<br>Abmessungen und Oberflächenbeschaffenheit                      | Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 para el Grupo Bta anexo G<br>Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard UNE-EN 14411 for Group Bta annex G<br>Répond aux conditions requises applicables à chaque modèle défini à la norme UNE-EN 14411 Groupe Bta annexe G<br>Erfüllt die in der Norm UNE-EN 14411 für die Gruppe Bta definierten und für jedes Modell anwendbaren Voraussetzungen Gruppe Bta annex G | Cumple<br>Apply<br>Conforme<br>Erfüllt                               |
|  UNE EN ISO 10545-3    | Absorción de agua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme                                                                                               | $E \leq 0,5\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $E \leq 0,2\%$                                                       |
|  UNE EN ISO 10545-4   | Resistencia a la flexión<br>Flexion resistance<br>Résistance à la flexion<br>Biegezugfestigkeit                                                                           | $> 35 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20x20 $> 41 \text{ N/mm}^2$<br>20x30 $> 42 \text{ N/mm}^2$           |
|  UNE EN ISO 10545-4  | Fuerza de rotura<br>Breaking strength<br>Force de rupture<br>Bruchfestigkeit                                                                                              | $> 1300 \text{ N}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20x20 $> 9.900 \text{ N}$<br>20x30 $> 10.500 \text{ N}$              |
|  UNE EN ISO 10545-7  | Resistencia a la abrasión superficial (PEI)<br>Resistance to surface abrasion (PEI)<br>Résistance à l'abrasion de surface (PEI)<br>Widerstand gegen Oberflächenverschleiß | Clasificación y número de revoluciones<br>Report abrasion class and cycles passed<br>Classification et nombre de cycles<br>Klassifizierung und Anzahl der Umdrehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Según modelo<br>According to model<br>Selon modèle<br>Je nach Modell |
|  UNE EN ISO 10545-6  | Resistencia a la abrasión profunda<br>Resistance to deep abrasion<br>Résistance à l'abrasion profonde<br>Beständigkeit gegen Tiefenabrieb                                 | Máximo 175 mm <sup>3</sup><br>175 mm <sup>3</sup> maximum<br>175 mm <sup>3</sup> maximum<br>maximal 175 mm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $< 175$                                                              |
|  UNE EN ISO 10545-8  | Coefficiente de dilatación térmica lineal<br>Lineal thermal expansion coefficient<br>Coefficient de dilatation thermique<br>Wärmeausdehnungskoeffizient                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $6,5/6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$                            |
|  UNE EN ISO 10545-9  | Resistencia al choque térmico<br>Resistance to thermal shock<br>Résistance au choc thermique<br>Temperaturschwankungsbeständigkeit                                        | Cumple<br>Apply<br>Conforme<br>Erfüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resiste<br>Resists<br>Résiste<br>Widersteht                          |
|  UNE EN ISO 10545-11 | Resistencia al craqueo<br>Crazing resistance<br>Résistance au tressaillage<br>Widerstandsfähigkeit gegen Risse                                                            | Cumple<br>Apply<br>Conforme<br>Erfüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resiste<br>Resists<br>Résiste<br>Widersteht                          |
|  UNE EN ISO 10545-12 | Resistencia a la helada<br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit                                                                                    | Cumple<br>Apply<br>Conforme<br>Erfüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resiste<br>Resists<br>Résiste<br>Widersteht                          |
|  UNE ENV 12633       | Resistencia al deslizamiento (Péndulo)<br>Slip resistance (Pendulum)<br>Résistance au glissement (Pendule)<br>Rutschfestigkeit (Pendel)                                   | $R_d < 15$ Clase 0<br>$15 < R_d < 35$ Clase 1<br>$35 < R_d < 45$ Clase 2<br>$R_d > 45$ Clase 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Clase 3<br>Class 3<br>Classe 3<br>Klasse 3                           |
|  DIN 51130           | Resistencia al deslizamiento (Rampa)<br>Slip resistance (Ramp)<br>Résistance au glissement (Rampe)<br>Rutschfestigkeit (Rampe)                                            | $60 < a < 100$ R9<br>$100 < a < 190$ R10<br>$190 < a < 270$ R11<br>$270 < a < 350$ R12<br>$350 < a$ R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\geq R11$                                                           |
|  ANSI A137.1         | Resistencia al deslizamiento (DCOF)<br>Slip resistance (DCOF)<br>Résistance au glissement (DCOF)<br>Rutschfestigkeit (DCOF)                                               | $> 0,42$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\geq 0,66$                                                          |
|  UNE EN ISO 10545-14 | Resistencia a las manchas<br>Resistance to stains<br>Résistance aux taches<br>Beständigkeit gegen Fleckenbildner                                                          | Mínimo clase 3<br>Class 3 minimum<br>Class 3 minimum<br>Mindestens Klasse 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clase 5<br>Class 5<br>Classe 5<br>Klasse 5                           |
|  UNE EN ISO 10545-13 | Resistencia química - Chemical resistance<br>Résistance chimique - Chimische Beständigkeit                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
|                                                                                                         | Ácidos y bases de baja concentración<br>Low concentration acids and bases<br>Acides et bases faible concentration<br>Säuren und Laugen geringer Konzentration             | Mínimo Clase LB<br>Class LB minimum<br>Class LB minimum<br>Mindestens Klasse B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LA                                                                   |
|                                                                                                         | Ácidos y bases de alta concentración<br>High concentration acids and bases<br>Acides et bases forte concentration<br>Säuren und Laugen hoher Konzentration                | Mínimo Clase LB<br>Class LB minimum<br>Class LB minimum<br>Mindestens Klasse LB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HA                                                                   |
|                                                                                                         | Productos domésticos<br>Household cleaning products<br>Produits domestiques<br>Haushaltschemikalien                                                                       | Mínimo clase B<br>Class B minimum<br>Class B minimum<br>Mindestens Klasse B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                                                                    |
|                                                                                                         | Sales para piscina<br>Swimming pool salt<br>Sels de piscine<br>Schwimmbadsalze                                                                                            | Mínimo clase B<br>Class B minimum<br>Class B minimum<br>Mindestens Klasse B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                                                                    |

### CE MARKING



CE Declaration of performance:  
 N° 001VV2019